

M1
11.14413-9999

De tafellamp bestaat uit een sierlijk lijnenspel van een geëtrudeerd profiel met afmetingen 40x40mm, wat een gevoel van oneindigheid creëert. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm, een gewicht van 1014 gram/meter. Het lijnenspel wordt gemonteerd op een basisplaat met een dikte van 10mm.

De armatuur is voorzien van laag vermogen LED boards in 2700, 3000 of 4000 Kelvin en een touch dim elektronische driver. De LED boards worden afschermd door middel van een gesatineerde LED diffusor. De druk- en dimschakelaar wordt onzichtbaar op de armatuur gemonteerd en laat toe de armatuur tot 1% te dimmen.

De profielen worden standaard gelakt in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé. Het lijnenspel en de basisplaat zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 390 x 400 x 330mm

Uitrusting: LED 9,6W 2700 Kelvin (1860 lumen bruto lichtstroom)

LED 9,6W 3000 Kelvin (1920 lumen bruto lichtstroom)

LED 9,6W 4000 Kelvin (2010 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 10,6W

CIE fluxcode: 49 80 96 100 66

Levensduur: L80/B10 > 720000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE