

Rekta 30x90 Direct - BAP - LO 400mA - RAL
07.13424173-9999

Rechthoekig verlichtingsprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 43x90mm. Het profiel is opgebouwd uit een basisprofiel, afmetingen 43x90mm met een wanddikte van 1,7mm en een gewicht van 1450 gram/meter, en een lichtprofiel, afmetingen 30x30mm met een wanddikte van 1,5mm en een gewicht van 480 gram/meter.

Het verlichtingsprofiel is geschikt voor LED modules in 3000 of 4000 Kelvin die Zhaga-conform zijn (boek 7).

Het profiel is geschikt voor inbouw in het plafond zonder zichtbare afwerkingsrand door middel van inbouwbeugels.

Zowel het basisprofiel als het lichtprofiel vertonen inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen. De LED boards worden direct gemonteerd in het lichtprofiel met behulp van kunststof drukkagels. Het lichtprofiel zelf wordt in het basisprofiel geplaatst met behulp van magneten en is voorzien van de nodige valbeveiliging. Na plaatsing liggen de onderzijde van het basisprofiel en het lichtprofiel in hetzelfde vlak en is de zichtbare breedte 30mm.

De LED boards zijn standaard uitgerust met elektronische drivers die onder de LED boards in het basisprofiel worden gemonteerd. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuitredende opening en wordt afgeschermd door een beeldschermraster uit gesatineerd aluminium (UGR<19).

Het basisprofiel wordt op de uiteindes voorzien van geschroefde eindstukken en het lichtprofiel van eindstukken zonder zichtbare schroeven.

Het systeem wordt volledig voorgemonteerd, voorbedraad en exact op de werf geleverd, voorzien van een bijgevoegd montage plan.

De profielen worden standaard geleverd in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé. Basisprofiel en lichtprofiel zijn verkrijgbaar in een verschillende RAL kleur.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 43 x 90 x 1135/1415/1695/1975/2255/2535/2815mm

Uitrusting: 4-10 x LED boards 4,5W- 780 lumen/3000K-820 lumen/4000K

Bruto lichtstroom: 2785 (3000K) of 2930 (4000K) lumen/meter

Armatuur vermogen: 17,7W/meter

CIE Fluxcode: 90 99 100 100 68

UGR: <19

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

CRI: 80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE