

Sferio Direct - satiné - MO - RAL 9003
05.36004133-9003

Schijfvormig plafondarmatuur voor directe lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een ronde plaatstalen basis die tegen het plafond wordt bevestigd.. Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED platine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen. Op de basis wordt een aluminium schijf van een gebogen extrusieprofiel bevestigd door middel van verschillende veren.

De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een opale PMMA plexi die gemonteerd zit in het gebogen extrusieprofiel. Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9006 structuur aluminium, RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart voor de zichtbare aluminium schijf.

Normen en specificaties

Afmetingen: Ø300/400/500/600/900/1200 x 75mm

Uitrusting: Ø300mm - LED 8W/910 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø300mm - LED 14W/1780 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø400mm - LED 13W/1790 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø400mm - LED 29W/3690 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø500mm - LED 18W/2550 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø500mm - LED 35W/5010 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø600mm - LED 28W/3980 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø600mm - LED 52W/7470 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø900mm - LED 59W/7000 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø900mm - LED 106W/11830 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø1200mm - LED 107W/12250 lumen 3000 of 4000 Kelvin
Ø1200mm - LED 195W/20700 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 47 78 95 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: >19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE