

Artres
35.62209-7916

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 2x3W.

De paal, uit geëxtrudeerd aluminium met een wanddikte van 2 mm, vertoont in vooraanzicht een rechthoekig O-vorm en in zijaanzicht een balkvolume. In de kopse zijde bevindt zich eveneens een rechthoekige lichtuittrekkende opening, hermetisch afgesloten door een helderen hittebestendig rechthoekig borrosilicaatglas.

De lampwisseling vindt plaats door het verwijderen van de bovenplaat.

In de behuizing bevinden zich de elektrische componenten zoals een driepolige aansluitklem, een LED unit uit geanodiseerd aluminium, waar de LED modules op gemonteerd zijn, en een elektronische driver. De unit wordt waterdicht (IP65) afgesloten door middel van een dichting en afdekglas.

De elektrische voeding gebeurt via de 3 polige aansluitklem die op één van de L-vormige voetjes uit gegoten aluminium is bevestigd. Het armatuur wordt over deze voetjes geschoven en zijdelings met elk 2 metaalschroeven verankert. Deze voetjes worden bij de plaatsing op het fundament of de ingraafsokkel bevestigd.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 600 x 100mm

Uitrusting: LED 6W 3000K (610 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 8W

CIE Fluxcode: 46 79 92 87 88

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905