

Scorta Direct/Indirect - MPO - HO - RAL 9005
04.86116243-9005

Vierkant pendelarmatuur voor direct/indirecte lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een vierkante plaatstalen basis. Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de directe en indirecte LED patine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen.

Op de basis wordt een aluminium kader van een extrusieprofiel bevestigd door middel van verschillende veren.

De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een microprismatische PMMA plexi die gemonteerd zit in het aluminium kader. De indirecte LED patines worden afgeschermd door middel van een heldere PMMA plexi.

Het geheel wordt gependeld d.m.v. van vier verzinkte staaldraden met decoratieve snelbevestigingen in de hoogte regelbaar.

De voeding gebeurt door een transparant drie of vijf aderige aansluitsnoer die op de ronde plafonddoos wordt aangesloten.

Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart voor het zichtbare aluminium kader. Dit aluminium kader is eveneens verkrijgbaar in een geanodiseerde uitvoering.

Normen en specificaties

Afmetingen: Vierkant 330/430/530/630/900/1200 x 75mm

Uitrusting: 330x330mm - LED 19W/2470 lumen 3000 of 4000 Kelvin

330x330mm - LED 28W/3640 lumen 3000 of 4000 Kelvin

430x430mm - LED 31W/4360 lumen 3000 of 4000 Kelvin

430x430mm - LED 45W/6300 lumen 3000 of 4000 Kelvin

530x530mm - LED 40W/6000 lumen 3000 of 4000 Kelvin

530x530mm - LED 80W/11170 lumen 3000 of 4000 Kelvin

630x630mm - LED 68W/9610 lumen 3000 of 4000 Kelvin

630x630mm - LED 103W/14270 lumen 3000 of 4000 Kelvin

900x900mm - LED 96W/11790 lumen 3000 of 4000 Kelvin

900x900mm - LED 173W/19040 lumen 3000 of 4000 Kelvin

1200x1200mm - LED 161W/19520 lumen 3000 of 4000 Kelvin

1200x1200mm - LED 288W/31640 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 58 87 97 55 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: <19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE