

Arcoo
35.15005-7916

Wandarmatuur geschikt voor binnen- en buitenopstelling uitgerust voor LED 4,3W 3000 Kelvin.

De verlichtingsarmatuur bestaat uit een beugel uit geanodiseerd aluminium welke tegen de muur bevestigd wordt met in het midden een ingang met wurgnippel voor de voeding. Op deze beugel wordt het armatuurhuis bevestigd door middel van een onzichtbare inbusschroef die zich aan de bovenzijde van het armatuur bevindt. Het huis bestaat uit een balkvormig volume waarbij geen enkele zijde parallel loopt met een andere zijde van het volume. Deze is tevens drager van de elektronische driver voorzien van 2 draadjes welke met waterdichte klemmen op de voeding uit de muur wordt aangesloten.

De lichtuitredende opening bevindt zich in een tweede balkvormig volume welke onder een hoek van 30° met het andere volume naadloos wordt verlast. Dit volume bevat eveneens geen enkele zijde die parallel loopt met een andere zijde. In zijn geheel loopt enkel de lichtuitrede opening parallel met de onderste zijde van het volume welke op de muur aansluit.

De lichtuitredende opening wordt afgesloten door een gesatineerde plexi afscherming in PMMA. Hierachter bevindt zich twee ledstrips met een totaal vermogen van 4,3W in 3000 Kelvin.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 40 x 240 x 210mm

Uitrusting: LED 4,3W 3000K (320 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 6W

CIE Fluxcode: 42 72 90 94 58

Levensduur: L70/B10 > 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905