



Annoo  
35.16000-7916

Buitenverlichtingspaaltje uitgerust met LED 10W.

De armatuur bestaat uit een bodemmontageflens Ø130 mm uit aluminium voorzien van 2 verzonken gaten voor schroefbevestiging.

Hierop bevindt zich het buisvormig aluminiumpaaltje Ø50 mm.. Aan de bovenzijde wordt een ring uit aluminium horizontaal bevestigd door middel van een kopstuk Ø50mm welke in de opening van het paaltje schuift en verankerd wordt door middel van een schroef. De ring is voorzien van een ronde PCB met LED's en voedingen die waterdicht zijn ingegoten. Deze PCB zit geklemd in een gesatineerde polycarbonate ronde afscherming die in de ring geklipst wordt en het geheel afsluit en dienst doet als lichtuitredende opening.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 200 x 750 x 215 x 130mm

Uitrusting: LED 10W 3000K

Armatuurlichtstroom : 460 lumen

Armatuur vermogen: 10W

CIE Fluxcode: 12 35 66 50 100

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905