

Scorta Direct - satiné - HO - ANO  
05.86002254-0001

Vierkant plafondarmatuur voor directe lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een vierkante plaatstalen basis die tegen het plafond wordt bevestigd. Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED platine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen. Op de basis wordt een aluminium kader van een extrusieprofiel bevestigd door middel van verschillende veren.

De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een opale PMMA plexi die gemonteerd zit in het aluminium kader. Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart voor het zichtbare aluminium kader. Dit aluminium kader is eveneens verkrijgbaar in een geanodiseerde uitvoering.

Normen en specificaties

Afmetingen: Vierkant 330/430/530/630/900/1200 x 75mm

Uitrusting: 330x330mm - LED 12W/1400 lumen 3000 of 4000 Kelvin

330x330mm - LED 18W/2070 lumen 3000 of 4000 Kelvin

430x430mm - LED 20W/2440 lumen 3000 of 4000 Kelvin

430x430mm - LED 29W/3550 lumen 3000 of 4000 Kelvin

530x530mm - LED 27W/3740 lumen 3000 of 4000 Kelvin

530x530mm - LED 51W/6990 lumen 3000 of 4000 Kelvin

630x630mm - LED 40W/5360 lumen 3000 of 4000 Kelvin

630x630mm - LED 65W/8760 lumen 3000 of 4000 Kelvin

900x900mm - LED 67W/8150 lumen 3000 of 4000 Kelvin

900x900mm - LED 129W/13640 lumen 3000 of 4000 Kelvin

1200x1200mm - LED 122W/14520 lumen 3000 of 4000 Kelvin

1200x1200mm - LED 228W/24260 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 46 78 95 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: >19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE