

Scorta Direct - satiné - MO - ANO  
07.86202154-0001

Vierkant plafond inbouwarmatuur uitgerust voor LED.

Het armatuur bestaat uit een vierkante inbouwbasis van witgelakte staalplaat.

Deze basis bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED patine. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen. Het armatuur wordt uitgerust met beugels die toelaten de basis op een eenvoudige manier via de binnenzijde van het toestel in het plafond te monteren. Het inbouwhuis wordt aan de onderzijde afgeschermd door een opale PMMA plexi die in het afwerkkader bestaande uit geëxtrudeerd aluminium gemonteerd is. Dit afwerkkader wordt door middel van veren op het inbouwhuis bevestigd. Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9006 structuur aluminium, RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart voor het afwerkkader. De afwerkrand van het armatuur is ca. 20mm breed en 5mm hoog.

Normen en specificaties

Afmetingen: Vierkant 379/479/621/910 x 100mm

Uitrusting: 379x379mm - LED 12W/1400 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
379x379mm - LED 18W/2070 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
479x479mm - LED 20W/2440 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
479x479mm - LED 29W/3550 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
621x621mm - LED 40W/5360 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
621x621mm - LED 65W/8760 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
910x910mm - LED 67W/8150 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
910x910mm - LED 129W/13640 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 46 78 95 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: >19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE