

Anilo Direct - MPO - HO - RAL 9003  
05.49012283-9003

Ringvormig plafondarmatuur voor directe lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een gebogen aluminium profiel met een breedte van 60mm en een hoogte van 80mm welke een ring vormt. Deze bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED platines. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen.

De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een microprismatische PMMA plexi die gemonteerd zit in de gebogen extrusieprofielen. Het geheel wordt tegen het plafond bevestigd.

Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9006 structuur aluminium, RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart.

#### Normen en specificaties

Afmetingen: Ø600/900/1200/1500/2000/2500/3000/4000/5000/6000 x 60 x 80mm

Uitrusting: Ø600mm - LED 25W/2480 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø600mm - LED 38W/3750 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø900mm - LED 39W/4100 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø900mm - LED 55W/5620 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø1200mm - LED 50W/5320 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø1200mm - LED 70W/7210 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø1500mm - LED 66W/7090 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø1500mm - LED 92W/9620 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø2000mm - LED 87W/8340 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø2000mm - LED 132W/12200 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø2500mm - LED 112W/10840 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø2500mm - LED 172W/15860 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø3000mm - LED 137W/13340 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø3000mm - LED 207W/19520 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø4000mm - LED 171W/16680 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø4000mm - LED 259W/24400 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø5000mm - LED 221W/21680 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø5000mm - LED 340W/31720 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø6000mm - LED 272W/26690 lumen 3000 of 4000 Kelvin  
Ø6000mm - LED 414W/39040 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 56 84 97 100 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: <19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE