

Anilo Direct/Indirect - satiné - MO - RAL 9006
04.49104113-9006

Ringvormig pendelarmatuur voor direct/indirecte e lichtverdeling uitgerust met LED.

Het armatuur bestaat uit een gebogen aluminium profiel met een breedte van 60mm en een hoogte van 100mm welke een ring vormt. Deze bevat de elektronische driver, al dan niet 1-10V of DALI/TD dimbaar, de aansluitklem en de LED platines. Ze is eveneens voorzien van de nodige kabeldoorvoer openingen.

De onderzijde van dit armatuur wordt afgesloten door een opale PMMA plexi die gemonteerd zit in de gebogen extrusieprofielen. De indirecte LED patines worden afgeschermd door middel van een heldere PMMA plexi.

Het geheel wordt gependeld d.m.v. van verzinkte staaldraden met decoratieve snelbevestigingen in de hoogte regelbaar.

De voeding gebeurt door een transparant drie of vijf aderige aansluitsnoer die op de ronde plafonddoos wordt aangesloten.

Het geheel van de metalen wordt gelakt volgens het poedercoatings procédé, in kleur Ral 9010 wit voor de basis en RAL 9006 structuur aluminium, RAL 9003 structuur wit of RAL 9005 structuur zwart.

Normen en specificaties

Afmetingen: Ø600/900/1200/1500/2000/2500/3000/4000/5000/6000 x 60 x 100mm

Uitrusting: Ø600mm - LED 63W/5370 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø900mm - LED 103W/9560 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø1200mm - LED 145W/13730 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø1500mm - LED 193W/19860 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø2000mm - LED 207W/22060 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø2500mm - LED 245W/27930 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø3000mm - LED 296W/33790 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø4000mm - LED 381W/44130 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø5000mm - LED 483W/55860 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Ø6000mm - LED 585W/67590 lumen 3000 of 4000 Kelvin

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

CIE Fluxcode: 47 78 95 36 100

CRI: 80

Levensduur: L80/B10 = 50000h

Kleurtolerantie: MacAdam 3

UGR: >19

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE