

Rekta 40 T2 Direct - satiné - HO 150mA - ANO  
06.08000544-0001

Balkvormig wandarmatuur geschikt voor LED boards in 3000 of 4000 Kelvin. De armatuur is opgebouwd uit een vierkant basisprofiel uit geëxtrudeerd aluminium, met afmetingen 594x40x40mm of 700x40x40mm. Dit profiel heeft een wanddikte van 2mm en een gewicht van 940gr./m.

Het profiel is geschikt voor directe wandmontage en vertoont inwendig een aantal ribben en sleuven die de starheid bevorderen en toelaten de elektronische driver en 3- of 5-polige aansluitklem te monteren. Deze drivers zijn tevens in een DALI/TD dimbare versie verkrijgbaar.

Op dit basisprofiel worden horizontaal 2 tiges met een lengte van 120mm gemonteerd met hier aan een identiek profiel als het basisprofiel. Dit tweede profiel bevat de LED boards welke door middel van kunststof druknagels op het profiel worden bevestigd. De onderzijde van het profiel doet dienst als lichtuittredende opening en wordt afgeschermd door een gelijkliggende led diffusor uit gesatineerd PMMA.

De profielen worden standaard geleverd in geanodiseerd aluminium of op aanvraag in een RAL kleur naar keuze volgens het polyester poedercoating procédé.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 40 x 200 x 594/874/1154mm

Uitrusting: 2-4 x LED boards 3,2W- 640 lumen/3000K-670 lumen/4000K

Bruto lichtstroom: 2285 (3000K) of 2395 (4000K) lumen/meter

Armatuur vermogen: 12,6W/meter

CIE Fluxcode: 49 80 96 100 66

Levensduur LED module : L80/B10 >72000 uren

CRI: 80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE