

Arcoo
35.15000-9905

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 4,3W 3000 Kelvin.

De verlichtingsarmatuur bestaat uit een balkvormig volume uit geëxtrudeerd aluminium welke door middel van een rechthoekige voet op de grond of ingraafsokkel wordt bevestigd. In het midden van de voet wordt een gat voorzien met wurgnippel voor de voeding. De voor- en achterzijde van het armatuur lopen niet parallel waardoor het geheel in zijaanzicht de vorm van een trapezium vertoont. Deze is tevens drager van de elektronische driver voorzien van 2 draadjes welke met waterdichte klemmen op de voeding uit de grond wordt aangesloten.

De lichtuittrekende opening bevindt zich in een tweede balkvormig volume welke onder een hoek van 30° met het andere volume naadloos wordt verlast. Dit volume bevat geen enkele zijde die parallel loopt met een ander zijde. De lichtuittrekende opening wordt afgesloten door een gesatineerde plexi afscherming in PMMA. Hierachter bevindt zich twee ledstrips met een totaal vermogen van 4,3W in 3000 Kelvin.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 40 x 680 x 210mm

Uitrusting: LED 4,3W 3000K (320 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 6W

CIE Fluxcode: 42 72 90 94 58

Levensduur: L70/B10 > 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905