

**Artres**  
**35.61309-9910**

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 3W.

De paal, uit geëxtrudeerd aluminium met een wanddikte van 2 mm, vertoont in vooraanzicht een balk met 1 rechthoekige opening en in zijaanzicht de vorm van een lange smalle lat. In de kopse zijde bevindt zich eveneens een rechthoekige lichtuittredende opening, hermetisch afgesloten door een helderen hittebestendig rechthoekig borrosilicaatglas. In de behuizing bevinden zich de elektrische componenten zoals een driepolige aansluitklem, een LED unit uit geanodiseerd aluminium, waar de LED module op gemonteerd is, en een elektronische driver. De unit wordt waterdicht (IP65) afgesloten door middel van een dichting en afdekglas. De elektrische voeding gebeurt via de 3 polige aansluitklem die op een beugel bevestigd is. Deze beugel wordt bevestigd op de voet uit gegoten aluminium. De armatuur wordt over deze voet geschoven en zijdelings met elk 2 metaalschroeven verankert. Deze voet wordt bij de plaatsing op het fundament of de ingraafsokkel bevestigd. Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 55 x 920 x 110mm

Uitrusting: LED 3W 3000K (305 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 6W

CIE Fluxcode: 76 89 95 93 37

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905