

Clip
35.17000-9906

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 6W.

De paal, uit geëxtrudeerd aluminium met een wanddikte van 2 mm, wordt gekenmerkt door strakke lijnen welke onder een hoek van 90° met elkaar worden verbonden en wat resulteert in een zéér minimalistisch geheel. De armaturen vertonen in vooraanzicht een balkvorm en in zij-aanzicht een samengesteld lijnenspel. Het voorste deel van het armatuur herbergt de LED module en heeft een vermogen van 6W. De onderzijde is de lichtuitredende opening welke hermetisch wordt afgesloten door een gesatineerd rechthoekig floatglas.

De elektrische voeding gebeurt via de 3 polige aansluitklem die via een deurtje aan de achterzijde van het armatuur bereikbaar is. Het armatuur wordt d.m.v. 2 schroeven verankerd met het fundament of de ingraafsokkel.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 120 x 1100 x 90mm

Uitrusting: LED 6W 3000K (610 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 8W

CIE Fluxcode: 63 88 97 96 38

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905