

Connex 1
35.70100-9905

Ronde energiezuil voorzien van 3 stopcontacten 230V/16A pin-aarde of schuko.

Het armatuur is opgebouwd uit een ronde basis uit geëxtrudeerd aluminium met een diameter van Ø200mm en een totale hoogte van 370mm boven het maaiveld.. In de basis is er een poortje voorzien dat naar boven schuift en die toelaat de energiezuil te voorzien van 3 stopcontacten 230V/16A pin-aarde of schuko.. In deze buis bevindt zich eveneens de drie-polige aansluitklem met aarding. Tijdens het gebruik van de stopcontacten kan het poortje gewoon gesloten worden zodat de stopcontacten niet zichtbaar zijn en het strakke design van het armatuur behouden blijft.

De zuil wordt door middel van een ronde voet met eenzelfde diameter op de grond of het grondanker bevestigd door middel van 3 schroeven. De onderzijde is voorzien van een ingang voor elektrische voeding. Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: Ø200 x 370mm

Uitrusting: 3 x stopcontact 230V/16A pin-aarde

3 x stopcontact 230V/16A schuko

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 54

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905