

**Murro-2**  
**06.12293-9910**

Wandarmatuur voor directe verlichting, IP20, uitgerust met LED 24W 3000K of 4000K..

Het geheel is samengesteld uit:

Het armatuur is opgebouwd uit een balkvormige wand sokkel uit aluminium met de afmetingen ca 230 x 85 x 95 mm

In de basis van dit balkvormig volume bevindt zich de nodige voorschakelapparatuur en het aansluitgedeelte dat voorzien is van een driepolige aansluitklem met aarding. Het aansluitcompartiment wordt afgesloten door een inliggend deksel bevestigd door 4 RVS-inbusschroeven.

Het lampenhuis heeft een trapeziödale vorm. Dit huis bevat de COB LED modules en een wit gelakte reflector van 99,9 % zuiver aluminium.

Het lichtarmatuur wordt afgesloten door een hittebestendig opaal afdekglas.

Het armatuur is d.m.v. scharnieren bevestigd op het balkvormig volume en vormt hierbij één geheel. Het armatuur is kantelbaar t.o.v. haar horizontale as.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 230 x 85 x 277mm

Uitrusting: LED 24W 3000 Kelvin (2440 lumen bruto lichtstroom)

LED 24W 4000 Kelvin (2560 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 29W

CIE fluxcode: 53 83 97 99 73

Levensduur: L80/B10 = 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP20

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905