

Nio 1  
35.44170003-9910

Paalarmatuur geschikt voor buitenopstelling uitgerust voor LED 3000 Kelvin.

De verlichtingsarmatuur bestaat uit een L-vormig volume uit geextrudeerd aluminium welke door middel van een interne beugel op de grond of ingraafsokkel wordt bevestigd. Deze beugel is tevens drager van de elektronische IP65 driver voorzien van 2 draadjes welke met waterdichte klemmen op de voeding uit de grond wordt aangesloten.

Het volume heeft 2 lichtuittredende openingen welke worden afgesloten door middel van een wit of zwart gesatineerde en geribde afscherming uit PMMA. Hierachter bevinden zich op elke zijde een waterdichte IP65 ledstrip over de totale hoogte van de armatuur.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 80 x 650 x 80mm

Uitrusting: LED 2x 11,6W 3000K (2x 1010 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 25,6W

CIE Fluxcode (zwart geribd): 68 90 98 100 9

CIE Fluxcode (zwart geribd): 50 80 96 100 48

Levensduur: L70/B10 > 50000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905