

Spy-1 - spie - hoogte 1000mm  
35.11120-9906

Buitenspot uitgerust voor een LED MR16 230V/GU10.

Het armatuur is samengesteld uit een hoogwaardig gedraaid en geanodiseerd aluminium. Het armatuur wordt op de grond bevestigd door middel van een spies van 1m uit geëxtrudeerd aluminium en schuine onderzijde met daarop het lichaam zijdelings bevestigd. Een behuizing van gedraaid aluminium in de vorm van een afgeschuinde cilinder die naar de lampopening konisch uitloopt, thermohardend gelakt d.m.v. een polyesterpoedercoating. De behuizing bevat de fitting en aansluitklem. Het aansluitkabel type H07 RN-F, met een extreem hoge mechanische en chemische beschermingsgraad, met een lengte van 5m en aansluitstekker wordt op de aansluitklem aangesloten met trekontlasting en loopt zo door de spies tot op 30cm van de onderzijde waar het uit de spies loopt.

Een afdekkader uit gedraaid en geanodiseerd aluminium, voorzien van een hittebestendig helder ingekleefd veiligheidsglas en een eendelige siliconen afdichtingsring wordt op de basis gedraaid en vormt hierdoor in zijn geheel een conische lijn die de hoge bescherming tegen stof en waterinsijpeling nl. IP 54 waarborgt.

Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties

Afmetingen: 125 x 1055 x 110 mm

Uitrusting: 1 x LED MR16

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP 54

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905