

Kubik T2  
35.06223-9906

Vierkante buitenverlichtingspaal voor LED 15,6W in 3000K of 4000K.

Het armatuur is opgebouwd uit een u-vormige bodemflens uit aluminium. Op deze bodemflens is een rond montagesstuk d.m.v. een wartel gemonteerd. Hierop bevindt zich de drie-polige aansluitklem met aarding en de elektronische driver. De bovenzijde van dit montagesstuk is afgesloten door een aluminium cilindrisch gedeelte waarop de LED unit is gemonteerd. Over deze unit wordt een heldere cilindervormige stolp geplaatst die deze unit IP65 waterdicht afsluit.

Over het geheel wordt een vierkante paal uit geëxtrudeerd aluminium van 150 x 150mm geschoven. De paal wordt met de bodemflens verankerd door middel van twee roestvrij stalen kruiskopschroeven aan weerszijde. Het armatuur wordt aan de bovenzijde afgesloten door een vierkante opale plexi buis met een vierkantig kopdeksel uit aluminium dat met de buis verlijmd zit. Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé. Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 150 x 150 x 900mm

Uitrusting: LED 15,6W 3000 Kelvin (2720 lumen bruto lichtstroom)

LED 15,6W 4000 Kelvin (2860 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 17,2W

CIE fluxcode: 13 37 67 50 51

Levensduur: L80/B10 > 72000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905