

Kubik T3
35.06303-9906

Vierkante buitenverlichtingsmast voor LED 39,2W in 3000K of 4000K.

Het armatuur is opgebouwd uit een vierkante buis uit geëxtrudeerd aluminium van 150 x 150mm, met een totale lengte van 4300mm en een lengte boven het maaiveld van 3500mm. In deze buis bevinden zich de elektronische componenten zoals de drie-polige aansluitklem met aarding en de elektronische driver. Boven in de paal is de LED unit gemonteerd. Over deze unit wordt een heldere cilindervormige stolp geplaatst die deze unit IP65 waterdicht afsluit.

De bovenzijde van het armatuur wordt afgesloten door een vierkante opale plexi buis met een vierkantig kopdeksel uit aluminium dat met de buis verankerd zit door middel van twee inbusschroeven. Beneden aan de paal op ca. 50cm van het maaiveld is er een zekeringspoortje voorzien die toelaat de buitenverlichtingspaal op een eenvoudige manier aan te sluiten. Het geheel is in een matte structuurlak gelakt volgens het poedercoatingprocédé.

Dit garandeert een UV-, weers- en krasbestendige afwerklaag.

Normen en specificaties.

Afmetingen: 150 x 150 x 3500mm

Uitrusting: LED 39,2W 3000 Kelvin (7330 lumen bruto lichtstroom)

LED 39,2W 4000 Kelvin (7670 lumen bruto lichtstroom)

Armatuur vermogen: 43W

CIE fluxcode: 13 37 67 50 57

Levensduur: L80/B10 > 72000h

CRI: >80

Kleurtolerantie: MacAdam 3

Klasse: I

Beschermingsgraad: IP65

Keurmerken: ISO 9001 - ENEC - CE

Kleuren: Blank aluminiumkleurig - code 9906

Antracietgrijs - code 7916

Verkeerswit - code 9910

Grafietzwart - code 9905