

Spy-1 - support - hauteur 450mm
35.11157-7916

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Montage | Fond |
| Diffusion lumineuse | Spot |
| Couverture pour armatures | Verre |
| Degré de protection | IP 54 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 7016 anthracite texturé |
| Certifications | CE, ISO 9001 |

Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 3000K 32° |
| Wattage | 3x1W |
| Flux lumineux brut | 378 |
| Luminaire puissance | 4,2W |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L70/B50 > 60000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | 80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|------------------|
| Code flux CIE | 96 99 100 100 73 |
|---------------|------------------|



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015