

Lining
04.84104884-0001

Leuchtdaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 6,7W |
| Brutto Lichtstrom | 21280 |
| Lichtleistung Leuchte | 122,3W |
| Anzahl | 8 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 + 8x LED 4000K 7,2W |

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------------------|----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 99 65 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 73 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 2322 mm |
| B | 60 mm |
| C | 200 mm |

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - HO 225mA - satiniert (bündig) - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015