

Rekta 30 SAPP - TBL - LO 400mA - RAL
07.23024154-9999

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Montage | Encastré |
| Diffusion lumineuse | Direct |
| Couverture pour armatures | grille TBL |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | Couleur RAL aux choix |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 4,5W |
| Flux lumineux brut | 4100 |
| Luminaire puissance | 24,8W |
| Nombre | 5 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques


| | |
|---------------|------------------|
| UGR | 16,5/17,5 |
| Code flux CIE | 90 99 100 100 68 |

Dimensions

| | |
|---|---------|
| A | 1404 mm |
|---|---------|

Remarques

Grille TBL - 400mA



Ce luminaire comporte des lampes LED intégrées.

LED

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

MULTILINE®

07.23024154-9999

874/2012