

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - RAL  
07.23020224-9999

**Armatuurgegevens**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Plafondinbouw        |
| Lichtuittreding   | Direct               |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |



**Elektrische Gegevens**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse   | I             |
| Voeding             | 230V          |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 4000K        |
| Wattage               | 5,7W             |
| Bruto lichtstroom     | 2000             |
| Armatuur vermogen     | 12,5W            |
| Aantal                | 2                |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | 17,0/18,2        |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

**Afmetingen**

|   |        |
|---|--------|
| A | 564 mm |
|---|--------|

**Opmerkingen**

BAP raster - LO 500mA - RAL



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015