

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - RAL  
07.23024274-9999

**Leuchtdaten**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Montage            | Deckeneinbau        |
| Lichtaustritt      | Direkt              |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster          |
| Schutzgrad         | IP 20               |
| Gehäuse            | Aluminium           |
| Verarbeitung       | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001        |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 5,6W             |
| Brutto Lichtstrom     | 7455             |
| Lichtleistung Leuchte | 43,4W            |
| Anzahl                | 7                |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | 17,0/18,2        |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 1964 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

BAP Raster



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015