

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Not - RAL  
07.23025253-9999

**Leuchtdaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	BAP Raster
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD
Notmodul	Autonomie 1 Stunde DALI

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	5,7W
Brutto Lichtstrom	4750
Lichtleistung Leuchte	31,4W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

**Abmessungen**

A	1404 mm
---	---------

**Bemerkungen**

BAP Raster 500mA DALI dimmbar Notmodul Autonomie 1 Stunde 2 Leuchten



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015