

Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 150mA - RAL  
07.23004553-9999

**Leuchtendaten**

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

**Elektrische Eigenschaften**

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

**Lampeneigenschaften**

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	3200
Lichtleistung Leuchte	17,6W
Anzahl	5
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische Daten**

UGR	25,7/26,0
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

**Abmessungen**

A	1404 mm
---	---------

**Bemerkungen**

satiniertes LED Diffusor 150mA



**ENERGY**

A ▶  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B ▶  
 Disponible sur demande.  
C ▶  
D ▶  
 Available on request.  
E ▶  
 Auf Anfrage.  
F ▶  
G ▶

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015