

Rekta 30 SAPP - satiniert - HO 150mA - RAL
07.23004503-9999

Leuchtendaten

Montage	Deckeneinbau
Lichtaustritt	Direkt
Leuchten Abdeckung	satinierte Abdeckung
Schutzgrad	IP 20
Gehäuse	Aluminium
Verarbeitung	RAL Farbe nach Wahl
Prüfzeichen	CE, ISO 9001

Elektrische Eigenschaften

Schutzklasse	I
Einspeisung	230V
Vorschaltgerät	Treiber/Stromgesteuert DALI/TD

Lampeneigenschaften

Lamptyp	LED 3000K
Wattleistung	3,2W
Brutto Lichtstrom	6400
Lichtleistung Leuchte	35,2W
Anzahl	10
Lebensdauer LED Modul	L80/B10 > 72000h
Farbtoleranz	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische Daten

UGR	25,7/26,0
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

Abmessungen

A	2804 mm
---	---------

Bemerkungen

satiniertes LED Diffusor 150mA



ENERGY

A →
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B →
 Disponible sur demande.
C →
D →
 Available on request.
E →
F →
 Auf Anfrage.
G →

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015