

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Nood - RAL
07.23001654-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,2W
Bruto lichtstroom	6700
Armatuur vermogen	39,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

Afmetingen

A	1404 mm
---	---------

Opmerkingen

satiné - HO 325mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015