

Rekta 40x90 Direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - RAL
04.09504583-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|----------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 9600 |
| Lichtleistung Leuchte | 52,8W |
| Anzahl | 15 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 66 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 66 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 2250 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015