

Rekta 30x90 Direkt - BAP - LO 500mA - RAL
04.13424253-9999

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Montage | Gependelt |
| Lichtaustritt | Direkt |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | RAL Farbe nach Wahl |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 3000K |
| Wattleistung | 5,6W |
| Brutto Lichtstrom | 5025 |
| Lichtleistung Leuchte | 31W |
| Anzahl | 5 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|--------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Pendelleuchte - Direkt - LO 500mA - BAP raster - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015