

Twinline Direct - TBL - LO 400mA - RAL
05.14020193-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	grille TBL
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	4,5W
Flux lumineux brut	14040
Luminaire puissance	89,1W
Nombre	9
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	<19
Code flux CIE	90 99 100 100 68

Dimensions

A	2530 mm
---	---------

Remarques

Applique - Direct - LO 400mA - Grille TBL - RAL



ENERGY

A ➔
B ➔ **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C ➔ **Disponible sur demande.**
D ➔
E ➔ **Available on request.**
F ➔
G ➔ **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015