

Twinline Direct - BAP - LO 400mA - RAL  
05.14024103-9999

**Armatuurgegevens**

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Montage           | Plafond              |
| Lichtuittreding   | Direct               |
| Afscherming       | BAP raster           |
| Beschermingsgraad | IP 20                |
| Behuizing         | Aluminium            |
| Afwerking         | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken        | CE, ISO 9001         |



**Elektrische Gegevens**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse   | I                     |
| Voeding             | 230V                  |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

**Lampgegevens**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype              | LED 3000K        |
| Wattage               | 4,5W             |
| Bruto lichtstroom     | 15600            |
| Armatuur vermogen     | 99,0W            |
| Aantal                | 10               |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie       | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische gegevens**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 90 99 100 100 68 |

**Afmetingen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2810 mm |
|---|---------|

**Opmerkingen**

Plafondarmatuur - Direct - LO 400mA - BAP raster - RAL



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015