

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 150mA - Nood - RAL  
07.23005524-9999

**Armaturegegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	1340
Armatuur vermogen	7,0W
Aantal	2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	25,7/26,0
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

**Afmetingen**

A	564 mm
---	--------

**Opmerkingen**

satiné - HO 150mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL



Deze armatuur bevat ingebouwde LED-Lampen.

In de armatuur kunnen de lampen niet worden vervangen.

**MULTILINE®**

07.23005524-9999

874/2012