

Rekta 30 SAPP - satiné - HO 325mA - Nood - RAL  
07.23005694-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	7,2W
Bruto lichtstroom	12060
Armatuur vermogen	71,3W
Aantal	9
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	28,0/28,3
CIE Fluxcode	50 80 96 100 67

**Afmetingen**

A	2524 mm
---	---------

**Opmerkingen**

satiné - HO 325mA - Noodmodule 1 uur autonomie - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**MULTILINE®** **WXYZ**  
kWh/1000h

2019/2015