

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Nood - 2 armaturen - RAL  
07.23121224-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,7W
Bruto lichtstroom	2 x 2000
Armatuur vermogen	25,1W
Aantal	2 x 2
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**


UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

**Afmetingen**

A	564 mm
---	--------

**Opmerkingen**

BAP - LO 500mA - Nood autonomie van 1 uur - 2 armaturen - RAL



**ENERG**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015