

Rekta 30 SAPP - BAP - LO 500mA - Nood - 2 armaturen - RAL  
07.23125234-9999

**Armatuurgegevens**

Montage	Plafondinbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	BAP raster
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD
Noodset	1 uur - zelftest DALI

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	5,6W
Bruto lichtstroom	2 x 3195
Armatuur vermogen	37,2W
Aantal	2 x 3
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

UGR	17,0/18,2
CIE Fluxcode	90 99 100 100 68

**Afmetingen**

A	844 mm
---	--------

**Opmerkingen**

BAP - LO 500mA - Nood autonomie van 1 uur - 2 armaturen - RAL



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015