

Punto - Clair - ND - RAL 9003 / RAL 9003
05.34300004-9003

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Montage | Rail triphasé |
| Diffusion lumineuse | Spot |
| Couverture pour armatures | Verre |
| Degré de protection | IP 20 |
| Matériel | Aluminium |
| Finition | RAL 9003 Blanc de sécurité |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K 50° |
| Wattage | 20W |
| Luminaire puissance | 20W |
| Luminaire flux lumineux | 1680 |
| Nombre | 1 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 = 50000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >90 |



ENERGY

A
 Verkrijgbaar op aanvraag.
B
 Disponible sur demande.
C
D
 Available on request.
E
F
 Auf Anfrage.
G

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015