

Rekta 80x100 Direct - MPO - HO 150mA - ANO
04.68010564-0001

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montage | Gependeld |
| Lichtuittreding | Direct |
| Afscherming | micro prismatische optiek |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | geanodiseerde afwerking |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |



Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|---------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 4020 |
| Armatuur vermogen | 21,1W |
| Aantal | 6 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens


| | |
|--------------|-----------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 61 91 99 100 60 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 1690 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 150mA - MPO - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015