

Rekta 80x100 Direct - satiné - HO 325mA - ANO  
07.68004684-0001

**Caractéristiques de l'armature**

Montage	Encastré
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	finition anodisée
Certifications	CE, ISO 9001



**Caractéristiques électriques**

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

**Caractéristiques des lampes**

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	7,2W
Flux lumineux brut	10720
Luminaire puissance	63,4W
Nombre	8
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

**Caractéristiques photométriques**

UGR	>19
Code flux CIE	54 83 97 100 69

**Dimensions**

A	2244 mm
---	---------

**Remarques**

Luminaire encastré (sans bord) - Direct - HO 325mA - satiné - ANO



**ENERGY**

A  
 Verkrijgbaar op aanvraag.  
B  
 Disponible sur demande.  
C  
D  
 Available on request.  
E  
F  
 Auf Anfrage.  
G

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®** 2019/2015