

Edge 55 B Direct - satiné - HO 150mA - RAL
04.74204544-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Suspendu
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 20
Matériel	Aluminium
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001



Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 4000K
Wattage	3,2W
Flux lumineux brut	2680
Luminaire puissance	14,1W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques

UGR	>19
Code flux CIE	56 87 99 99 59

Dimensions

A	1136 mm
---	---------

Remarques

Luminaire suspendu - Direct - HO 150mA - satiné - RAL



ENERGY

A →
B → **Verkrijgbaar op aanvraag.**
C → **Disponible sur demande.**
D →
E → **Available on request.**
F →
G → **Auf Anfrage.**

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE® 2019/2015