

Tube 70 T1 - helder - HO 150mA - standaard  
35.90001554-0000

**Armaturegegevens**

Montage	Wand Opbouw
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	Heldere afscherming
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Polycarbonaat
Afwerking	satiné
Keurmerken	CE, ISO 9001



**Elektrische Gegevens**

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding
Noodset	1 uur - zelftest

**Lampgegevens**

Lamptype	LED 4000K
Wattage	3,2W
Bruto lichtstroom	3350
Armatuur vermogen	17,6W
Aantal	5
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

**Lichttechnische gegevens**

CIE Fluxcode	44 73 91 88 86
--------------	----------------

**Afmetingen**

A	1480 mm
---	---------

**Opmerkingen**

Wandarmatuur - helder - HO 150mA - standaard



**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015