

Tube 70 T2 - satiné - HO 150mA - standard
35.90034524-0000

Caractéristiques de l'armature

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Montage | Applique |
| Diffusion lumineuse | Diffus |
| Couverture pour armatures | diffuseur satiné |
| Degré de protection | IP 65 |
| Matériel | Polycarbonate/PMMA |
| Finition | satiné |
| Certifications | CE, ISO 9001 |



Caractéristiques électriques

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Classe électrique | I |
| Alimentation | 230V |
| Ballast | Alimentation par le courant DALI/TD |

Caractéristiques des lampes

| | |
|-------------------------|------------------|
| Type de lampe | LED 4000K |
| Wattage | 3,2W |
| Flux lumineux brut | 1340 |
| Luminaire puissance | 7,0W |
| Nombre | 2 |
| Durée de vie module LED | L80/B10 > 72000h |
| Tolérance de couleur | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Caractéristiques photométriques

| | |
|---------------|----------------|
| Code flux CIE | 45 74 91 93 85 |
|---------------|----------------|

Dimensions

| | |
|---|--------|
| A | 640 mm |
|---|--------|

Remarques

Applique mural - satiné - HO 150mA - standard



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015