

Re-LED Direct/Indirect - satiné - HO 225mA - RAL
04.91100874-9999

Armatuurgegevens

Montage	Gependeld
Lichtuittreding	Direct-Indirect
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 20
Behuizing	Aluminium
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding

Lampgegevens

Lamptype	LED 4000K
Wattage	6,7W
Bruto lichtstroom	18620
Armatuur vermogen	107,0W
Aantal	7
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80 + 7x LED 4000K 7,2W

Lichttechnische gegevens

UGR	>19
CIE Fluxcode	49 80 96 99 70
CIE Fluxcode Indirect	00 00 00 00 73

Afmetingen

A	2036 mm
---	---------

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct - HO 225mA - satiné (gelijkgigend) - RAL



ENERGY

Verkrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015