

Ro-LED Direct - BAP - HO 150mA - ANO  
05.92024504-0001

**Leuchtdaten**

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Montage            | Decke                  |
| Lichtaustritt      | Direkt                 |
| Leuchten Abdeckung | BAP Raster             |
| Schutzgrad         | IP 20                  |
| Gehäuse            | Aluminium              |
| Verarbeitung       | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen        | CE, ISO 9001           |



**Elektrische Eigenschaften**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse   | I                              |
| Einspeisung    | 230V                           |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

**Lampeneigenschaften**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp               | LED 4000K        |
| Wattleistung          | 3,2W             |
| Brutto Lichtstrom     | 6700             |
| Lichtleistung Leuchte | 35,2W            |
| Anzahl                | 10               |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz          | MacAdam 3        |
| CRI                   | >80              |

**Lichttechnische Daten**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| UGR          | <19              |
| CIE Fluxcode | 80 99 100 100 71 |



**Abmessungen**

|   |         |
|---|---------|
| A | 2810 mm |
|---|---------|

**Bemerkungen**

Deckenleuchte - Direkt - HO 150mA - BAP - ANO

**ENERGY**

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

**WXYZ**  
kWh/1000h

**MULTILINE®**

2019/2015