

Rekta 65x130 direkt/Indirekt - satiniert - HO 150mA - ANO
06.94504554-0001

Leuchtendaten

| | |
|--------------------|------------------------|
| Montage | Wand |
| Lichtaustritt | Direkt-Indirekt |
| Leuchten Abdeckung | satinierte Abdeckung |
| Schutzgrad | IP 20 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Verarbeitung | eloxierte Verarbeitung |
| Prüfzeichen | CE, ISO 9001 |



Elektrische Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Schutzklasse | I |
| Einspeisung | 230V |
| Vorschaltgerät | Treiber/Stromgesteuert DALI/TD |

Lampeneigenschaften

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptyp | LED 4000K |
| Wattleistung | 3,2W |
| Brutto Lichtstrom | 6700 |
| Lichtleistung Leuchte | 35,2W |
| Anzahl | 10 |
| Lebensdauer LED Modul | L80/B10 > 72000h |
| Farbtoleranz | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------------------|-----------------|
| UGR | >19 |
| CIE Fluxcode | 49 80 96 100 70 |
| CIE Fluxcode Indirekt | 00 00 00 00 70 |

Abmessungen

| | |
|---|---------|
| A | 1410 mm |
|---|---------|

Bemerkungen

Wandleuchte - direkt/Indirekt - HO 150mA - satiniert (bündig) - ANO



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015