

Rekta 65x90 Direct/Indirect - BAP - HO 150mA - RAL
04.94324583-9999

Armatuurgegevens

| | |
|-------------------|----------------------|
| Montage | Gependeld |
| Lichtuittreding | Direct-Indirect |
| Afscherming | BAP raster |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Behuizing | Aluminium |
| Afwerking | RAL kleur naar keuze |
| Keurmerken | CE, ISO 9001 |

Elektrische Gegevens

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Veiligheidsklasse | I |
| Voeding | 230V |
| Voorschakelapparaat | Stroomvoeding DALI/TD |

Lampgegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| Lamptype | LED 3000K |
| Wattage | 3,2W |
| Bruto lichtstroom | 9525 |
| Armatuur vermogen | 52,7W |
| Aantal | 15 |
| Levensduur LED module | L80/B10 > 72000h |
| Kleurtolerantie | MacAdam 3 |
| CRI | >80 |

Lichttechnische gegevens

| | |
|-----------------------|------------------|
| UGR | <19 |
| CIE Fluxcode | 80 99 100 100 76 |
| CIE Fluxcode Indirect | 00 00 00 00 67 |

Afmetingen

| | |
|---|---------|
| A | 2250 mm |
|---|---------|

Opmerkingen

Pendelarmatuur - Direct/Indirect - HO 150mA - BAP - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015

