

Tube 90 - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL
35.39134633-9999

Armatuurgegevens

Montage	Plafond
Lichtuittreding	Direct
Afscherming	satiné plexi
Beschermingsgraad	IP 65
Behuizing	Aluminium/Polycarbonaat
Afwerking	RAL kleur naar keuze
Keurmerken	CE, ISO 9001

Elektrische Gegevens

Veiligheidsklasse	I
Voeding	230V
Voorschakelapparaat	Stroomvoeding DALI/TD

Lampgegevens

Lamptype	LED 3000K
Wattage	7,2W
Bruto lichtstroom	3840
Armatuur vermogen	23,8W
Aantal	3
Levensduur LED module	L80/B10 > 72000h
Kleurtolerantie	MacAdam 3
CRI	>80

Lichttechnische gegevens


CIE Fluxcode	48 78 94 100 61
--------------	-----------------

Afmetingen

A	1304 mm
---	---------

Opmerkingen

Plafondarmatuur - Opbouw - HO 325mA - doorvoerbedraad - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponible sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015