

Tube 90 - Applique - HO 325mA - câblage traversant - RAL
35.39135643-9999

Caractéristiques de l'armature

Montage	Plafond
Diffusion lumineuse	Direct
Couverture pour armatures	diffuseur satiné
Degré de protection	IP 65
Matériel	Aluminium/Polycarbonat
Finition	Couleur RAL aux choix
Certifications	CE, ISO 9001

Caractéristiques électriques

Classe électrique	I
Alimentation	230V
Ballast	Alimentation par le courant DALI/TD
module de sécurité	1 heure autonomie DALI

Caractéristiques des lampes

Type de lampe	LED 3000K
Wattage	7,2W
Flux lumineux brut	5120
Luminaire puissance	31,7W
Nombre	4
Durée de vie module LED	L80/B10 > 72000h
Tolérance de couleur	MacAdam 3
CRI	>80

Caractéristiques photométriques


Code flux CIE	48 78 94 100 61
---------------	-----------------

Dimensions

A	1584 mm
---	---------

Remarques

Applique - Plafonnier - HO 325mA - câblage traversant - RAL



ENERGY

Verrijgbaar op aanvraag.

Disponibile sur demande.

Available on request.

Auf Anfrage.

WXYZ
kWh/1000h

MULTILINE®

2019/2015